

## VX22系列二位三通真空型电磁阀



### 订购码

VX22

规格代码

01

接管口径

 01:ZG1/8"  
 02:ZG1/4"  
 03:ZG3/4"  
 04:ZG1/2"

V

油封材质

 V=VITON:氟胶  
 E=EPDM:三元  
 乙丙橡胶  
 S=SI:硅胶  
 空白=NBR:丁腈  
 橡胶

AC220V

标准电压

 DC12V  
 DC24V  
 AC24V 50Hz/60Hz  
 AC110V 50Hz/60Hz  
 AC220V 50Hz/60Hz  
 AC380V 50Hz/60Hz

### 特点

- 1、直动式结构、能零差压力启动，线圈功率大
- 2、动作灵敏、流量通径与压力比值较大。
- 3、选用氟橡胶密封材料，耐高温 $>180^{\circ}\text{C}$ 。

### 技术参数

项目	参数
使用介质	真空
动作方式	直动式
压力	0~0.4MPa
介质温度	NBR(-5~80 $^{\circ}\text{C}$ ), VITON(-5~180 $^{\circ}\text{C}$ )
安装方式	任意
选用电压	AC380V, 220V, 110V, 36V, 24V DC220V, 110V, 36V, 24V, 12V

### 引进型电磁阀



Q23XD-2L



K22012



KL2206-08



GAB集成式电磁阀