

电动阀

概述

VA-7010系列风机盘管电动阀适用于风机管水流的通断控制。

阀体为黄铜铸造，驱动器利用磁滞步电机为动力。通电打开阀门，断电后由弹簧复位（即断电后阀体自行关闭）并配有手动开阀操作机构，是中央空调系统最普遍采用的电动阀之一。详情请致电昌林销售部或者登陆昌林昌林官方网站。

主要材质

AIS1302阀体:黄铜(铸造)

AIS1302阀杆: AIS1302不锈钢

密封材料:硅橡胶

驱动器底盘: 压铸铝合金

驱动器盖: 阻燃ABS工程塑料

技术参数

驱动电机	磁滞同步电机
驱动器工作电压	220VAC 50HZ/60HZ有 AC24V、110V可供选择)
功率消耗	7.5VA
阀体承压	1.6MPa允许压差: s0.13MPa
适用介质	冷水、热水
适用介质温度	2℃、95℃
适用环境温度	0℃、60℃
启闭时间	开约10秒、关约5秒
阀体连接方式	ZG内管螺纹（也可按用户需求定制）
行程（名义值）	4.0mm

型号对照表及尺寸

名称	型号	口径参数		A	B	C	最大允许压差
二通电磁阀	VA-7010-215	1/2"	DN15	55	17	103	0.13MPa
	VA-7010-220	3/4"	DN20	63	17	103	0.13MPa
	VA-7010-225	1"	DN25	71	22.5	107	0.08MPa
三通电磁阀	VA-7010-315	1/2"	DN15	55	29	103	0.13MPa
	VA-7010-320	3/4"	DN20	63	29	103	0.13MPa
	VA-7010-325	1"	DN25	71	38	107	0.08MPa